

Характеристики

Стандартные характеристики

Размеры

GS-1530 и GS-1532

- Рабочая высота 6,57 м
- Грузоподъемность до 272 кг

GS-1930 и GS-1932

- Рабочая высота 7,79 м
- Грузоподъемность до 227 кг

Производительность

- Складные поручни с откидной калиткой половинной высоты
- Система управления Smart Link™ (джойстик, 2 скорости подъема, 2 выбираемые пропорциональные скорости движения, удобная диагностика)
- Пульт управления платформой с индикатором заряда аккумуляторной батареи
- Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе
- Точки крепления для строп предохранительного пояса
- Клапан ручного опускания платформы
- Кнопка аварийного останова на пульте управления как на платформе, так и на выносном пульте
- Многодисковые тормоза на задних колесах
- Гидравлическая система динамического торможения передних колесах
- Ручное растормаживание
- Выдвижные поддоны для деталей
- Защита от опрокидывания
- Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией
- Сигнализация опускания
- Электронная сирена
- Счетчик наработки часов
- Сертифицированный датчик нагрузки

Силовая установка

- Комплект аккумуляторных батарей 24 В постоянного тока
- Универсальное интеллектуальное зарядное устройство аккумуляторных батарей 20А

Легкость изменения конфигурации по требованию

Платформа

- Стальная 1,63 x 0,74 м
- Выдвижная площадка 0,91 м

Силовая установка

- 24 В постоянного тока (четыре аккумуляторных батареи 24 В 225 А/ч)

Привод

- Привод на два передних колеса

Шины

- Сплошные, не оставляющие следов

Опции и дополнительное оборудование

Опции, повышающие производительность

- Рукав сжатого воздуха к платформе
- Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю)
- Биоразлагаемое гидравлическое масло ⁽²⁾
- Система Track & Trace ⁽¹⁾ (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины)
- Два проблесковых маячка
- Комплект сигнализации движения
- Автомобильная сирена

Опции силовой установки

- Необслуживаемые аккумуляторные батареи
- Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя ⁽³⁾



⁽¹⁾ Включает подписку на первые 2 года

⁽²⁾ Только на отдельных моделях. Более подробную информацию можно получить у вашего представителя Genie.

⁽³⁾ Только на моделях для работы вне помещений