

Характеристики

Стандартные характеристики

Размеры

GS-4047

- Рабочая высота 13,75 м
- Грузоподъемность – до 350 кг

Производительность

- Складные поручни с откидной калиткой полной высоты
- Система управления Smart Link™ (джойстик, 2 скорости подъема, 2 выбираемые пропорциональные скорости движения, удобная диагностика)
- Пульт управления платформой с индикатором заряда аккумуляторной батареи
- Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе
- Точки крепления для строп предохранительного пояса
- Клапан ручного опускания платформы
- Кнопка аварийного останова на пульте управления как на платформе, так и на выносном пульте
- Многодисковые тормоза на задних колесах
- Гидравлическая система динамического торможения передних колес
- Ручное растормаживание
- Выдвижные поддоны для деталей
- Защита от опрокидывания
- Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией
- Сигнализация опускания
- Электронная сирена
- Счетчик наработки часов
- Сертифицированный датчик нагрузки

Силовая установка

- Комплект аккумуляторных батарей 24 В постоянного тока
- Универсальное интеллектуальное зарядное устройство аккумуляторных батарей 20А

Легкость изменения конфигурации по требованию

Платформа

- Стальная платформа 2,26 x 1,15 м
- Выдвижная площадка 0,91 м

Силовая установка

- Двигатель 24 В постоянного тока, 300 А/ч (четыре аккумуляторных батареи 12 В 150 А/ч, соединенных параллельно парами)

Привод

- Привод на два передних колеса

Шины

- Сплошные, не оставляющие следов

Опции и дополнительное оборудование

Опции, повышающие производительность

- Рукав сжатого воздуха к платформе
- Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения в случае замыкания на землю)
- Биоразлагаемое гидравлическое масло ⁽²⁾
- Система Track & Trace ⁽¹⁾ (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины)
- Два проблесковых маячка
- Сигнализация движения
- Автомобильная сирена

Опции силовой установки

- Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя ⁽³⁾



⁽¹⁾ Включает подписку на первые 2 года

⁽²⁾ Только на отдельных моделях. Более подробную информацию можно получить у вашего представителя Genie.

⁽³⁾ Только для моделей, предназначенных для работ вне помещений – не обязательна для моделей, предназначенных для эксплуатации вне помещений.